

# ISOMAT COLOR ECONOMY

## Vopsea pe bază de apă, pentru interior

### Proprietăți

Vopsea pe bază de apă, pentru interior. Este caracterizată de o foarte bună lucrabilitate și putere mare de acoperire.

### Domenii de aplicare

ISOMAT COLOR ECONOMY este recomandat pentru utilizare pe suprafețe noi sau vechi, deja acoperite cu vopsele pe bază de apă, în cazul în care nu sunt necesare rezistențe la spălări repetate și rezistențe la murdărire, cum ar fi : tavane, camera de depozitare, casa scării, etc.

### Caracteristici tehnice

Culori:	alb și 1330 culori selectate din  (ISOMAT COLOR SYSTEM)
Tip:	vopsea pe bază de apă
Vâscozitate (Poise):	25-30
Densitate:	1.68 kg/l
pH:	8.5-9.5 la +23°C
Putere de acoperire:	min 90%
Grad de alb :	min 65%
Timp de uscare :	1 h (la atingere)
Timp pentru reluarea vopsirii:	3-4 h

Curățarea uneltelor:  
Uneltele vor fi curățate cu apă, imediat după utilizare.

### Mod de utilizare

#### 1. Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie uscat și lipsit de grăsimi, materiale friabile, praf etc.

- Fisurile sau rosturile se umplu cu masticul acrilic ISOMASTIC-A.
- Imperfecțiunile din beton se repară cu mortarul de ciment cu rășini DUROCRET.
- Eventualele reabilitări ale tencuielilor se fac cu mortarele gata preparate UNICRET și UNICRET-FAST.
- Pentru chituirea și șpacluirea suprafețelor se utilizează chitul de șpaclu STUCCOCRET.

Urmează grunduirea cu grundul acrilic micronizat, pe bază de apă, PRIMER CLASSIC, diluat cu apă curată în proporție de până la 50%, care este indicat pentru stabilizarea suprafeței, dacă tencuiala este șubredă și se freacă. În cazul suprafețelor fără probleme nu este necesară grunduirea.

#### 2. Aplicarea

Înainte de utilizare, se amestecă ușor conținutul și se aplică în două straturi, fie ca atare sau diluat cu 10-20% cu apă curată. Al doilea strat se aplică diluat cu 10-15%, cu apă curată, după ce primul strat s-a uscat complet. Temperatura pe timpul aplicării și uscării vopselei trebuie să fie între + 10°C și + 35°C.

### Consum

Pe suprafețe pregătite adecvat, cu un litru de ISOMAT COLOR ECONOMY se acoperă 12 m<sup>2</sup> / strat.

### Ambalaj

ISOMAT COLOR ECONOMY este disponibil în ambalaje de 3, 9 și 15 l .

### Shelf-life - Storage

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul inițial, sigilat, la temperaturi de la +5°C până la +35°C, protejat de radiația solară directă și de îngheț.

# ISOMAT COLOR ECONOMY

---

## Compuși Organici Volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs a, tip SBA, este de 30g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat.

Produsul gata de utilizat ISOMAT COLOR ECONOMY are un conținut maxim < 30 g/l COV.

### **ISOMAT S.A.**

**BUILDING CHEMICALS AND MORTARS**

#### **MAIN OFFICES - FACTORY:**

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

**www.isomat.eu e-mail: info@isomat**

---

The technical information and instructions supplied in this datasheet are based on the knowledge and experience of the Department of Research and Development of our company and on results from long-term applications of the product in practice. The recommendations and suggestions referring to the use of the product are provided without guarantee, since site conditions during the applications are beyond the control of our company. Therefore the user is responsible for confirming that the chosen product is suitable for the envisaged application. The present edition of this technical datasheet automatically cancels any previous one concerning the same product.

