

Lac acrilic pentru piatră

Proprietati

VS-1 este un lac acrilic transparent, cu solvenți, gata preparat, utilizat pentru impregnarea pietrei naturale (ardezie, piatră poroasă, etc) și a altor materiale de construcții (cărămidă decorativă, țiglă, etc).

- Conferă hidrofobie optimă.
- Conferă protecție îndelungată.
- Accentuează culoarea naturală a materialului pe care se aplică.
- Elimină eflorescențele de săruri de pe suprafețe, ca și consecințele înghețului și poluării, dat fiind faptul că împiedică absorbția apei din precipitații și a noxelor de tot felul.
- Este indicat pentru utilizări interioare și exterioare.

Domenii de aplicare

VS-1 evidențiază culoarea naturală a materialului pe care se aplică și protejează suprafețele de acțiunea precipitațiilor și a poluării atmosferice. Este utilizat pentru impregnarea pietrei naturale, a zidăriei aparente, a țiglei, etc. Se aplică pe ziduri și pardoseli, în spații interioare și exterioare.

Caracteristici Tehnice

Culoare: transparent
Densitate: 0,90 kg/lit

Mod de utilizare

1. Suportul

Suprafețele pe care urmează să fie aplicat lacul acrilic VS-1 trebuie să aibă porii deschiși. Suprafețele adiacente, precum ferestre, suprafețe vopsite, ca și materialele care sunt atacate de solvenți, precum polistirenul, masticul de rosturi, asfaltul, etc, trebuie să fie protejate pe timpul aplicării acestuia.

2. Aplicarea

Aplicarea VS-1 se face prin pulverizare sau cu pensula sau trafaletul, în două straturi. Stratul al doilea se aplică după uscarea primului.

Consum

150-200 ml/m² per strat, în funcție de absorbanta suprafeței.

Ambalaj

Recipiente de 1 lit, 4 lit și 10 lit.

Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs h, tip SBS, este de 750g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. Produsul gata de utilizat VS-1 are un conținut maxim <750 g/l COV.